

FUGATRICE FG2 MONOFASE 1Kw



I SU MATTONI FACCIA VISTA
SU PIETRA FACCIA VISTA
PER INIEZIONI
SU PAVÉ CON APPOSITO
MANICO PROLUNGA

GB ON BRICKS
ON STONES
FOR INJECTIONS
ON PAVING-STONE WITH
EXTENSION NECK

F SUR LES BRIQUES FACADES
SUR LES PIERRES FACADES
POUR INJECTION
SUR PAVÉS AVEC
MANCHE-PROLONGE

DESCRIZIONE / DESCRIPTION / DESCRIPTION		
1	I TELAIO IN LAMIERA VERNICIATA A POLVERI GB SHEET FRAME VARNISHED WITH POWDER F CHASSIS EN LAMIÈRE VERNIE A POUDRE	
2	I QUADRO ELETTRICO DISINSEPARIBILE GB DISCONNECTABLE ELECTRIC PANEL F CADRE ELECTRIQUE	
3	I MINI ROTORE + STATOR GB MINI ROTOR + STATOR F MINI ROTOR ET STATOR	
4	I REGOLATORE DI GIRI GB R.P.M. REGULATOR F REGULATEUR DE VITESSE	
5	I TUBO MATERIALE (mt. 7) GB MATERIAL CABLE (mt. 7) F TUBE MATERIEL (mt. 7)	
6	I FILO DI COMANDO FERMATA-PARTENZA GB STOP-START CONTROL CABLE F CABLE DE COMMANDE DEPART-ARRET	



DOTAZIONE	EQUIPMENT	DOTATION	AUSRÜSTUNG
Tubo 7 m.	7 mt. pipe	Tuyau de 7 m.	7 N. Rohr
Filo di comando fermata-partenza mt 7	Stop-start control cable 7 mt	Cable de commande départ-arrete 7 m	

PREVALENZA	HEAD	PRÉVALENCE	FÖRDERHÖHE
6 m. - max 15 versione potenziata	6 mt. - max 15 potentiated versione	6 m. - max 15 version à puissance	6 M. - max 15 Verstärkte Version

PRESTAZIONI	PERFORMANCES	PRESTATIONS	LEISTUNGEN
Da 0 a 6 l. min/max dipende dal materiale	From min. 0 to max. 6 lt. according to the kind of material	Du min. de 0 au max. de 6 l. selon le type de matériel	Vom 0 bis 6 L., es hängt dem Material ab.

PRESSIONE	PRESSURE	PRESSION	GEBRAUCHE
Da 0 a 15 BAR	From 0 to 15 BAR	De 0 a 15 BAR	Ab 0 bis 15 BAR

GRANULOMETRIA	GRANULOMETRY	GRANULOMÉTRIE	GRANULOMETRIE
Da 0 a 3 mm. Versione potenziata 6 mm.	From 0 to 3 mm. Potentiated version 6 mm.	De 0 a 3 mm. Version à puissance augmentée 6 mm.	Ab 0 bis 3 MM Verstärkte Version 6 MM

VERSIONE POTENZIATA DISTANZA TUBO MASSIMA 30 M. E MATERIALI IDONEI
POTENTIATED VERSION MAX. 30 MT. DISTANCE AND SUITABLE MATERIALS
VERSION À PUSSIANCE AUGMENTÉE DISTANCE TUYAU MAX. 30 M. ET MATERIAUX APPROPRIÉS

DIMENSIONI	
LARGHEZZA	35 cm
LUNGHEZZA	90 cm
ALTEZZA	68 cm
PESO	55 Kg

DIMENSIONS	
WIDTH	35 cm
LENGTH	90 cm
HEIGHT	68 cm
WEIGHT	55 Kg

DIMENSIONS	
LARGEUR	35 cm
LONGUEUR	90 cm
HAUTEUR	68 cm
POIDS	55 Kg

Rotori e Statori
di varie prestazioni
per ignezioni di liquidi
fugature speciali



Versioni speciali,
con compressore
d'aria incorporato
per la spruzzatura di
intonaci di finitura
colorati o neutri
a vario tipo di
effetto, nebulizzato
oppure a buccia.
Possibile spruzzare
anche lavabili.

