

TITANIUM

ROCK RESIN



Atrιαfloor Titanium è una resina decorativa monocomponente a base di resine poliuretaniche, con elevato effetto estetico spatolato, ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente classico o moderno dal carattere deciso, design industriale per contesti urbani, adatto per rinnovare o consolidare vecchie o nuove superfici. Elevata resistenza meccanica anche a bassi spessori, dopo essiccazione si presenta duro elastico a pori chiusi ed è facilmente carteggiabile.



Atrιαfloor Titanium is a monocomponent decorative polyurethane based resin, with immense slick aesthetic effect. It is ideal for decorating any classic or modern environment with a strong character, an industrial design for urban contexts, also suitable for renovating/restoring old surface or mordinizing new surfaces.

Atrιαfloor Titanium offers high mechanical strength even at low thickness, when dry, it's hard and elastic, with closed pores and can be easily sanded.

TITANIUM

ROCK RESIN



COLORIFICIO ATRIA srl
C.da Camarro Formeca
91028 Partanna (TP)
Tel. +39 0924 49500
fax +39 0924 921250

www.atrifloor.com
www.atria.it

ATRIA
MADE IN PAINT



AtriaFloor
resin decorations

TITANIUM

ROCK RESIN



Atriafloor Titanium resina decorativa monocomponente con elevato effetto estetico spatolato, ideale per la decorazione di qualsiasi ambiente classico o moderno adatto per rinnovare o consolidare vecchie o nuove superfici.

Aspetto: **Opaco**

Tinte: **Rall, Ncs e Box Atria True Cement (scelta consigliata)**

Atriafloor Titanium is a monocomponent decorative polyurethane based resin, with immense slick aesthetic effect. It is ideal for decorating any classic or modern, also suitable for renovating/restoring old surface or mordinizing new surfaces.

Appearance: **Opaque**

Realization of the colours: **Tints on request Ral or Ncs; True cement box by Atria (recommmend)**

 DILUIZIONE	CON ACQUA max 2% se necessario WATER max 2% If necessary	 RESA	1,2 - 1,5 kg/mq in due mani 1,2 - 1,5 kg/sqm	 APPLICAZIONE	Spatola Steel spatula
---	---	---	--	---	--------------------------



PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI

Accertarsi che le superfici siano ben pulite esenti da polvere e contaminanti; in caso di una nuova costruzione rispettare i tempi di stagionatura del supporto. Le superfici devono essere primerizzate con un idoneo consolidante e/o promotore di aderenza e si distinguono;

- per superfici in cemento o marmo utilizzare **Atriafloor Consolidante** ad alta penetrazione;

- per superfici in ceramica, gres, piastrelle utilizzare **Atriafloor Primer**

Dopo aver primerizzato il supporto applicare due mani di **Atriafloor Rasante One**, in modo da uniformare la superficie.

APPLICAZIONE DI TITANIUM

1° mano

sul fondo preparato applicare con frattone in acciaio inox una buona quantità di prodotto e rasare fino ad ottenere una superficie completamente liscia.

2° mano

Ad essiccazione avvenuta (4 - 6 ore secondo temperatura e spessore) applicare una spatola in acciaio per creare l'effetto desiderato, lisciare la superficie, attenzione in caso di tinte chiare è preferibile utilizzare una spatola in plastica per evitare striature indesiderate.

RIFINITURA E PROTEZIONE

Per pavimenti ad alta resistenza box doccia: applicare minimo 2 mani di **Atriapol W** per rendere la superficie resistente, calpestabile, impermeabile.

Per superfici verticali: applicare due mani di **Atriapol W**

SURFACE PREPARATION

Make sure that the surface is well cleaned, free from dust and contaminants; in case of new construction, respect the curing time of the surface.

The surfaces must be primed with a suitable primer, based on surface type:

- for concrete or marble surfaces, use Atriafloor Consolidante with high penetration;

- for ceramic, Grès Porcelain and tile surfaces use Atriafloor Primer

After priming the substrate apply 2 coats of Atrial Floor Rasante One to regularity the surface

TITANIUM APPLICATION

1st Stage

After or once the preparation is made, apply with a stainless steel trowel to obtain a completely smooth surface (allow to dry for at least 6 - 8 hours depending on weather conditions).

2nd Stage

Once the first coat is dried, apply the second coat with a steel or plastic spatula to create the desired effect (cement or concrete effect), be mindful of light colors, its advisable to use a plastic spatula to eliminate the streaks.

FINISHING AND PROTECTION

For high-resistance floors and shower enclosures: Apply a minimum of 2 coats of Atriapol W to make the surface resistant, walkable, waterproof.

For vertical surfaces: Apply two coats of Atriapol W

Preparazione del supporto

Preparation of the substrate

Resinatura

Resin coating

Protezione

Protection



Atriafloor
Primer



Atriafloor
Consolidante



Atriafloor
Rasante ONE



Atriafloor
Titanium



Atriafloor Protettivo
Lucido o Opaco



Atriafloor
Cera