

TITANIUM
ROCK RESIN



Το **Atriafloor Titanium** είναι μια διακοσμητική ρητίνη ενός συστατικού που βασίζεται σε ρητίνες πολυουρεθάνης, με υψηλή αισθητική επίδραση, ιδανική για τη διακόσμηση οποιουδήποτε κλασικού ή σύγχρονου περιβάλλοντος με καθοριστικό χαρακτήρα, βιομηχανικό σχεδιασμό για αστικά περιβάλλοντα, κατάλληλο για ανανέωση ή ενοποίηση παλαιών ή νέων επιφανειών. Υψηλή μηχανική αντοχή ακόμη και σε χαμηλά πάχη, μετά την ξήρανση φαίνεται σκληρό ελαστικό με κλειστούς πόρους.



Atriafloor Titanium is a monocomponent decorative polyurethane based resin, with immense slick aesthetic effect. It is ideal for decorating any classic or modern environment with a strong character, an industrial design for urban contexts, also suitable for renovating/restoring old surface or mordinizing new surfaces.

Atriafloor Titanium offers high mechanical strength even at low thickness, when dry, it's hard and elastic, with closed pores and can be easily sanded.

COLORIFICIO ATRIA srl
C.da Camarro Formeca
91028 Partanna (TP)
Tel. +39 0924 49500
fax +39 0924 921250

www.atriafloor.com
www.atria.it

ATRIA
MADE IN PAINT



TITANIUM
ROCK RESIN



AtriaFloor®
resin decorations

TITANIUM

ROCK RESIN



Το Atriafloor Titanium είναι διακοσμητική ρητίνη ενός συστατικού με υψηλή αισθητική, ιδανική για τη διακόσμηση οποιουδήποτε κλασικού ή σύγχρονου περιβάλλοντος κατάλληλου για ανακαίνιση ή ενοποίηση παλαιών ή νέων επιφανειών.

Εμφάνιση: Ματ

Αποχρώσεις: Ral, Ncs και Atria True Cement Box (προτεινόμενη επιλογή)

Atriafloor Titanium is a monocomponent decorative polyurethane based resin, with immense slick aesthetic effect. It is ideal for decorating any classic or modern, also suitable for renovating/ restoring old surface or mordinizing new surfaces.

Appearance: Opaque

Realization of the colours: Tints on request Ral or Ncs; True cement box by Atria (recommend)

	CON ACQUA max 2% se necessario WATER max 2% if necessary		1,2 – 1,5 kg/mq in due mani 1,2 – 1,5 kg/sqm		Spatola Steel spatula
DILUIZIONE		RESA		APPLICAZIONE	



ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ

Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια είναι καλά καθαρισμένη, χωρίς σκόνη και ρύπους, σε περίπτωση νέας κατασκευής, σεβαστείτε τον χρόνο σκλήρυνσης της επιφάνειας.

Οι επιφάνειες πρέπει να ασταρώνονται με κατάλληλο αστάρι, ανάλογα με τον τύπο της επιφάνειας:

- για επιφάνειες από μπετόν ή μάρμαρο, χρησιμοποιήστε το Atriafloor Consolidante με υψηλή διείσδυση.
- για κεραμικά, Grès porcelaine και επιφάνειες πλακιδίων χρησιμοποιήστε το Atriafloor Primer. Αφού ασταρώσετε το υπόστρωμα εφαρμόστε 2 στρώσεις Atrial Floor Rasante One για κανονικότητα της επιφάνειας.

Αφού ασταρώσετε το υπόστρωμα, απλώστε δύο στρώσεις Atriafloor Rasante One, έτσι ώστε να ομοιομορφή η επιφάνεια.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΙΤΑΝΙΟΥΜ

1η στρώση

στην προετοιμασμένη επιφάνεια, απλώστε μια καλή ποσότητα προϊόντος με ένα μυστρί από ανοξείδωτο χάλυβα μέχρι να επιτευχθεί μια τελείως λεία επιφάνεια.

2η στρώση

Μόλις στεγνώσει* (4 - 6 ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία και το πάχος), απλώστε με μια χαλύβδινη σπάτουλα για να δημιουργήσετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, εξομαλύνετε την επιφάνεια, προσέξτε σε περίπτωση ανοιχτόχρωμων χρωμάτων είναι προτιμότερο να χρησιμοποιήσετε μια πλαστική σπάτουλα για να αποφύγετε ανεπιθύμητες ραβδώσεις.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Για δάπεδα ντουζίερας υψηλής αντοχής: εφαρμόστε τουλάχιστον 2 στρώσεις Atriapol W για να κάνετε την επιφάνεια ανθεκτική, βατή και αδιάβροχη.

Για κάθετες επιφάνειες: απλώστε δύο στρώσεις Atriapol W

SURFACE PRÉPARATION

Make sure that the surface is well cleaned, free from dust and contaminants; in case of new construction, respect the curing time of the surface.

The surfaces must be primed with a suitable primer, based on surface type:

- for concrete or marble surfaces, use Atriafloor Consolidante with high penetration;
 - for ceramic, Grès Porcelain and tile surfaces use Atriafloor Primer.
- After priming the substrate apply 2 coats of Atrial Floor Rasante One to regularity the surface*

TITANIUM APPLICATION

1st Stage

After or once the preparation is made, apply with a stainless steel trowel to obtain a completely smooth surface (allow to dry for at least 6 - 8 hours depending on weather conditions).

2nd Stage

Once the first coat is dried, apply the second coat with a steel or plastic spatula to create the desired effect (cement or concrete effect), be mindful of light colors, its advisable to use a plastic spatula to eliminate the streaks.

FINISHING AND PROTECTION

For high-resistance floors and shower enclosures: Apply a minimum of 2 coats of Atriapol W to make the surface resistant, walkable, waterproof.

For vertical surfaces: Apply two coats of Atriapol W

Προετοιμασία του υποστρώματος
Preparation of the substrate

Επίστρωση ρητίνης
Resin coating

Προστασία
Protection



Atriafloor
Primer



Atriafloor
Consolidante



Atriafloor
Rasante ONE



Atriafloor
Titanium



Atriafloor Protettivo
Lucido o Opaco



Atriafloor
Cera