

BITEMSEAL – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ

Για επισκευή και μακρόχρονη συντήρηση αντιολισθηρών και παλαιών ασφαλτοταπήτων



ΤΙ ΕΙΝΑΙ

Κατιονικό ασφαλτικό γαλάκτωμα πλούσιο σε πολυμερή με Πιστοποίηση CE 0120, βάσει του EN 13808, με:

- Εξαιρετική πρόσφυση,
- Χαμηλό δείκτη διείσδυσης (λιγότερο από 40 PEN)
- Υψηλό σημείο τήξης (>75°C)
- Γρήγορη ωρίμανση (60 - 120 λεπτά) και
- Αποθήκευση έως και 8 μήνες.



ΟΦΕΛΗ

- Νέα διαδικασία συντήρησης των ασφαλτοστρωμένων επιφανειών χαμηλού κόστους που παρατείνει τη διάρκεια ζωής από 5 έως και 9 χρόνια.
- Δίνει νέα επιφάνεια για πιο ευκρινή σήμανση.
- Υπερταχεία και εύκολη εφαρμογή.
- Φιλικό προς το περιβάλλον – δεν δημιουργεί απόβλητα.



ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ

- Σταματά την αποκόλληση των αδρανών υλικών και σφραγίζει τις μικρο-ρωγμές παντός τύπου.
- Στεγανοποιεί την επιφάνεια του οδοστρώματος έως και 85%.
- Έχει υψηλή αντοχή στην οξείδωση και προστατεύει τα υπάρχοντα συνδετικά ασφαλτικά από τη γήρανση.
- Δεν αυξάνει την ολισθηρότητα της επιφάνειας του ασφαλτοτάπητα.
- Δεν επηρεάζεται από το αλάτι συντήρησης των οδοστρωμάτων.



ΧΡΗΣΗ

- Κατάλληλο για όλους τους τύπους επιφανειών ασφαλτικού οδοστρώματος καθώς και σε εφαρμογές chipseal, slurry seal, Mcadam.
- Τοπικές Επισκευές: σταματά την περαιτέρω υποβάθμιση σε ρωγμές πολλαπλών κατευθύνσεων (τύπου Alligator), και σταματά την δημιουργία λακκουβών.



EM4C - Engineering Materials for Construction www.em4c.gr

No. 3, Eudouxou str. P.C. 185 40, Piraeus, Greece T: +30 210 69 90 041 F: +30 210 69 90 044 - info@em4c.gr