










ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ	ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ	ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	PHOTO	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
MEMBRANES	DRY120 ECDRY 120 *	Εύκαμπτη υδρομονωτική μεμβράνη στεγανοποίησης για στέγες (βατών και μη βατών), τάρτσες, πισίνες και φυτεμένα δώματα Βάρος: 525g/m2 Πάχος: 1,25 mm Ρολά των 7,5, 15, 30 και 45 m ² , πλάτους 1,5 m	 	Παράγεται από πολυμερές CPE με βάση EVA και ενισχύεται με ίνες πολυεστέρα, και πολυπροπυλενίου, προσφέροντας εξαιρετική μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση με κόλλες τσιμεντοειδούς βάσης κατηγορίας C2 S1/S2. Χάρη στη διπλή προστασία, την αντοχή στην υγρασία και τη δυνατότητα εντοπισμού διαρροών κατά τη δοκιμή με νερό, η DRY 120 προσφέρει μέγιστη ασφάλεια και αξιοπιστία. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη ως μεμβράνη ανθεκτική στη ριζοβολία (anti-root), κάτι που την καθιστά ιδανική λύση για φυτεμένες στέγες.
	DRY80 ECDRY 80 *	Ημιεύκαμπτη υδρομονωτική μεμβράνη στεγανοποίησης για στέγες (βατών και μη βατών), τάρτσες, βεράντες και φυτεμένα δώματα Βάρος: 625g/m2 Πάχος: 0,8 mm Ρολά των 7,5, 15, 30 και 45 m ² , πλάτους 1,5 m	 	Παράγεται από πολυμερές CPE με βάση EVA και ενισχύεται με ίνες πολυεστέρα, προσφέροντας εξαιρετική μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2 S1/S2. Οι ενώσεις στη μεμβράνη DRY 80 γίνονται με επικάλυψη και διπλή στεγανοποίηση – με κόλλα SEAL PLUS (προαιρετικά και με θερμοκόλληση με ζεστό αέρα, όπως στις μεμβράνες PVC/TPO). Η μεμβράνη έχει αντοχή σε ρωγμές έως 5 mm και επιτρέπει την ανίχνευση διαρροών κατά τη διάρκεια δοκιμής με νερό, προσφέροντας έτσι επιπλέον αξιοπιστία στο σύστημα. Επιπλέον, είναι πιστοποιημένη ως μεμβράνη ανθεκτική στη ριζοβολία (anti-root), κάτι που την καθιστά ιδανική λύση για φυτεμένες στέγες.
	DRY 50 ECDRY 50 *	Πολύ εύκαμπτη υδρομονωτική μεμβράνη στεγανοποίησης για εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους έως 50m ² (μπάνια, μπαλκόνια, βεράντες, τάρτσες) Βάρος: 335g/m2 Πάχος: 0,52 mm Ρολά των 7,5 και 45 m ² πλάτους 1,5 m και Ρολά των 6 και 36 m ² πλάτους 1,2 m	 	Κατασκευάζεται από θερμοπλαστική πολυολεφίνη υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με πολυεστερικές ίνες, προσφέροντας εξαιρετική μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση με τσιμεντοειδείς συγκολλητικό τάξης C2 S1/S2. Ιδανική για στεγανοποίηση κάτω από δάπεδα σε εξωτερικές επιφάνειες έως 50 m ² , καθώς και σε εσωτερικούς υγρούς χώρους. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της, επιτρέπει γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και απευθείας πάνω σε υπάρχοντα πλακάκια.
	DRY40	Εύκαμπτη υδρομονωτική μεμβράνη στεγανοποίησης για μπάνια και μπαλκόνια Βάρος: 290g/m2 Πάχος: 0,47 mm Ρολά των 7,5, και 45 m ² πλάτους 1,5 m		Κατασκευάζεται από θερμοπλαστικό πολυολεφίνη υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένη με πολυεστερικές ίνες, προσφέροντας κορυφαία μηχανική αντοχή και άριστη πρόσφυση με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2 S1/S2. Χάρη στην καινοτόμο τεχνολογία της, επιτρέπει γρήγορη και καθαρή εγκατάσταση μπορεί να τοποθετηθεί ακόμη και απευθείας πάνω σε υπάρχοντα πλακάκια.
	DYSO	Εύκαμπτη μεμβράνη δαπέδου για έλεγχο ρωγμών σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους Μέγιστη αντοχή στη παραμόρφωση, αντέχει σε ρωγμές έως 20 mm. Ρολό 15 m ² (1,5 m × 10 m)		Κατασκευάζεται από ένα ελαστομερές στρώμα με ανοιχτή κυψελοειδή δομή, επικαλυμμένο με ίνες πολυπροπυλενίου, προσφέροντας ισχυρή πρόσφυση με τσιμεντοειδείς κόλλες κατηγορίας C2 S1/S2 και μακροχρόνια σταθερότητα στο σύστημα. Δεν είναι υδρομονωτική μεμβράνη, αλλά μια εξειδικευμένη λύση που απομονώνει το ελαστικό σκυρόδεμα από τα μη ελαστικά πλακίδια, αποτρέποντας τη μετάδοση δονήσεων και ρωγμών στο τελικό δάπεδο. Χάρη στο ελαστικό ενδιάμεσο στρώμα μεταξύ κεραμικών και υποστρώματος, τα πλακίδια δεν ρηγματώνονται από τάσεις ή παραμορφώσεις στη βάση. Είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση και για τοποθέτηση κάτω από κεραμικά, καθώς μπορεί να γεφυρώσει ρωγμές πλάτους έως και 20 mm.
	ACU200	Εύκαμπτη μεμβράνη εξωτερικών και εσωτερικών δαπέδων πολλαπλών χρήσεων: στεγανοποίηση, ηχομόνωση, έλεγχο πίεσης υδρατμών και ρηγματώσεων.		Υψηλής τεχνολογίας πολυεστρουργική μεμβράνη για στεγανοποίηση, ηχομόνωση, έλεγχο πίεσης υδρατμών και ρηγματώσεων. Ιδανική για την επίλυση προβλημάτων τόσο σε εσωτερικούς όσο και σε εξωτερικούς χώρους, συνδυάζοντας στεγανοποίηση, αποσύνδεση και ηχομόνωση
	DRYSKIN TPO	Εύκαμπτη αυτοπροστατευόμενη μεμβράνη για στεγανοποίηση ημιβατών στεγών και υπερυψωμένα δάπεδα με βάσεις. Με υψηλή ανάκλαση UV resistant		Είναι ένα σύστημα στεγανοποίησης για μη βατές στέγες και υπερυψωμένα δάπεδα με βάσεις (pedestals). Η μεμβράνη είναι εύκαμπτη, αυτοπροστατευόμενη και ανθεκτική στην υπεριώδη ακτινοβολία (UV), κατασκευασμένη από θερμοπλαστικές ολεφίνες (TPO), οι οποίες έχουν εξαχθεί πάνω σε μη υφαντές ίνες πολυπροπυλενίου. Επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση, εξασφαλίζοντας απόλυτη στεγανότητα και θερμομόνωση.
	SEALPLUS 0600	Συγκόλληση επικαλύψεων μεμβρανών κόλλα με σιλιάνιο σφράγισης μεμβρανών Revestech		Μονοσυστατική σιλοελαστική πολυουρεθανική κόλλα. Προσφύεται τέλεια σε όλες τις μεμβράνες Revestech (DRY40, DRY50, DRY80, DRY120) καθώς και σε διάφορα υλικά όπως σκυρόδεμα, μέταλλο, PVC, ξύλο και πέτρα. Χρησιμοποιείται σε κρίσιμα σημεία – γωνίες, αρμούς, σιφόνια, ενώσεις δαπέδου-τοιχού και σε όλες τις ζώνες όπου υπάρχει αυξημένος κίνδυνος διαρροής. Ειδική σύσταση: Στα σημεία απορροής (σιφόνια), τα οποία αποτελούν τα πιο ευαίσθητα σημεία της στεγανοποίησης, η ένωση της μεμβράνης και του σιφονιού πρέπει πάντα να γίνεται με κόλλα SEAL PLUS για μέγιστη ασφάλεια.

ΚΟΛΛΕΣ - ΑΣΤΑΡΙ		TOP PLUS 6	Ελαστική μονοσυστατική κόλλα πολυουρεθάνης για τη συγκόλληση αρμών μεμβρανών DRY120 σε εφαρμογές πισίνων		Είναι ειδικά σχεδιασμένη για τη σύνδεση και στεγανοποίηση των στεγανοποιητικών μεμβρανών και ταινιών DRY και ECODERY. Έρχεται έτοιμη προς χρήση, εφαρμόζεται εύκολα με σπάτουλα και εξασφαλίζει 100% στεγανές ενώσεις σε όλα τα κρίσιμα σημεία σε πισίνες.
		PRIMER POOL	Μονοσυστατικό πολυουρεθανικό αστάρι με βάση υδατική διασπορά για την προετοιμασία στεγανοποίησης αρμών σε πισίνες με τη μεμβράνη DRY 120.		Ο κύριος ρόλος του είναι να εξασφαλίζει τέλεια πρόσφυση και 100% στεγανότητα στις ενώσεις με την ταινία DRY BANDA, σε συνδυασμό με την κόλλες SEALPLUS και TOPSEAL, ακόμα και υπό πίεση νερού μέσα στην πισίνα.
		REVESTCH FLEX	Πολυουρεθανική μαστίχα για τη στεγανοποίηση των αρμών συστήματος WALK LEVEL		Είναι μια ειδική πολυουρεθανική κόλλα που έχει αναπτυχθεί για την ασφαλή σύνδεση στεγανοποιητικών μεμβρανών και τη σφράγιση κρίσιμων σημείων στο σύστημα. Χρησιμοποιείται κυρίως για τη σύνδεση των μεμβρανών Revestech με διάφορα υλικά – ξύλο, ανοξείδωτο ατσάλι, λαμαρίνα, αλουμίνιο, PVC, ABS – καθώς και για τη στεγανοποίηση των αρμών σε σχάρες LEVEL και WALK LEVEL, όπου απαιτείται μέγιστη προστασία από τη διείσδυση του νερού. Είναι ελαστική και ανθεκτική στην υγρασία και τα χημικά, γεγονός που την καθιστά κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.
ΕΝΕΧΥΣΕΙΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΠΟ DRY 50		DRY BAND ECO DRY BAND *	Στεγανωτική ταινία (13X5 ή 13X30) για συγκόλληση αρμών και ακμών σε στεγανωτικά συστήματα από DRY 50 Ρολά 5 και 30 m x 12,7 cm		Χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεμβρανών Revestech (DRY 40, DRY 50, DRY 80, DRY 120) σε συνδυασμό με τις κόλλες SEALPLUS & TOPSEAL για την στεγανοποίηση κρίσιμων σημείων – όπως γωνίες, αρμούς διαστολής και μεταβάσεις μεταξύ οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών – όπου ο κίνδυνος διείσδυσης νερού είναι μεγαλύτερος.
		CORNER BAND * ECO CORNER BAND	Στεγανωτική ταινία από DRY 50 για αρμούς και την κάλυψη συνδέσεων 90°		Ειδικά σχεδιασμένη στεγανωτική ταινία DRY50 με θερμοδιαμορφωμένες γωνίες για την κάλυψη συνδέσεων 90°. Οι ανεπτυγμένες διαστάσεις της ταινίας είναι 30 m x 12,7 cm.
		DRY CORNERS ECO DRY CORNERS *	Αδιάβροχες γωνίες ενίσχυσης από DRY50 για κάλυψη εσωτερικών και εξωτερικών γωνιών 90° και 270°		Η DRY CORNER IN είναι μια διαμορφωμένη εσωτερική υδρομονωτική γωνία, σχεδιασμένη για την πλήρη προστασία των ενώσεων μεταξύ δαπέδου και τοίχου σε μπάνια, ντουζιέρες, βεράντες, μπαλκόνια και πισίνες. Η DRY CORNER OUT είναι μια διαμορφωμένη εξωτερική υδρομονωτική γωνία, σχεδιασμένη για την πλήρη προστασία των ενώσεων μεταξύ δαπέδου και τοίχου σε μπάνια, ντουζιέρες, βεράντες, μπαλκόνια και πισίνες. Εύκαμπτες και 100% αδιάβροχες, εξαλείφουν τον κίνδυνο διαρροών στα σημεία που είναι πιο ευαίσθητα στη διείσδυση νερού.
		DRY TUB ECO DRY TUB *	Αδιάβροχη κάλυψη σωληνώσεων από μεμβράνη DRY50, με θερμοδιαμορφωμένη κεντρική οπή διαφόρων διαστάσεων. Είναι ιδανικό για εγκατάσταση σε μπάνια		Το DRY TUB είναι ένα τεχνικό στεγανοποιητικό ειδικό τεμάχιο, σχεδιασμένο για ασφαλή σφράγιση και προστασία των ενώσεων σωλήνων μέσα από δάπεδα και τοίχους. Τα πιο κρίσιμα σημεία διαρροής σε εγκαταστάσεις – οι ενώσεις γύρω από τους σωλήνες – καθίστανται 100% στεγανοποιημένα χάρη στη εργοστασιακά ενσωματωμένη στεγανοποιητική μεμβράνη DRY 50.
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ	DRY RAIN SPOUT ECO DRY RAIN SPOUT *	Σωλήνας αποχέτευσης Ø50 / 75 / 90 / 110 mm με ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY 50 (50 cm x 50 cm)		Ο σωλήνας DRY RAIN SPOUT με ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY 50 αποτελεί μια καινοτόμο και αξιόπιστη λύση για αποτελεσματική αποστράγγιση νερού από μπάνια, ταρατσες, μπαλκόνια και επίπεδες στέγες. Χάρη στο εργοστασιακά ενωμένο κομμάτι της μεμβράνης διαστάσεων 50 x 50 cm, εξασφαλίζεται 100% στεγανότητα και εξαλείφεται η ανάγκη για επιπλέον εργασίες υδρομόνωσης στη σύνδεση. Αυτό το εξάρτημα επιτρέπει απλή και ασφαλή ενσωμάτωση με συστήματα αποχέτευσης, μειώνοντας τον χρόνο εγκατάστασης και τον κίνδυνο διαρροών σε κρίσιμα σημεία.
		DRY CHIMNEY ECO DRY CHIMNEY *	Σωλήνας αερισμού από PVC με ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY 50 (50 cm x 50 cm) σχεδιασμένος για ασφαλή διάτρηση και αερισμό μέσω επίπεδων στεγών και ταρατσών		Εξοπλισμένος με προστατευτικό καπέλο αερισμού, εμποδίζει την είσοδο βροχής, χιονιού και ρύπων στο σύστημα, διασφαλίζοντας μακροχρόνια αξιοπιστία και προστασία. Οι ενώσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση κόλλας SEAL PLUS, εξασφαλίζοντας 100% στεγανότητα και εξάλειψη του κινδύνου διαρροών στο πιο κρίσιμο σημείο – τη σύνδεση μεταξύ του αεραγωγού και της υδρομόνωσης.
	ΣΩΛΗΝΕΣ ΜΕ ΜΕΜΒΡΑΝΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑΡΑΤΣΕΣ ΚΑΙ ΒΕΡΑΝΤΕΣ	OUTDRAIN LEVEL 20	Αόρατη αποχέτευση δαπέδου για ταρατσες ή βεράντες με μεμβράνη DRY 50 (53,8 x 53,8 cm) και με οριζόντια έξοδο 50 mm		Η αποχέτευση είναι κατασκευασμένη από υψηλής απόδοσης πολυουρεθάνη και συνοδεύεται από εργοστασιακά ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη ECODERY50 (53,8 x 53,8 cm) με δευτερεύουσα αποστράγγιση, εξαλείφοντας κρίσιμα σημεία διαρροών και διασφαλίζοντας 100% στεγανότητα. Το σύστημα δεν διαθέτει αιφάνι, αλλά έναν απλό σωλήνα Ø50 mm με ικανότητα αποστράγγισης 0,68 l/s, καθιστώντας το ιδανικό για εξωτερικούς χώρους που απαιτούν αξιόπιστη απορροή νερού. Χάρη στον καινοτόμο σχεδιασμό του, το νερό αποστραγγίζεται μέσω των αρμών μεταξύ των πλακιδίων, ενώ η κλίση κάτω από την τελική επένδυση παραμένει αόρατη – δημιουργώντας ένα άψογο αισθητικό αποτέλεσμα χωρίς ορατές σχάρες.
		DRY SUMI56 H ECODRY SUMI56 H *	Εξωτερική αποχέτευση για βεράντες, επίπεδες στέγες και γκαράζ, με οριζόντια έξοδο και μεμβράνη στεγανοποίησης DRY50		Είναι σχεδιασμένη για ασφαλή και αποτελεσματική αποστράγγιση νερού. Διαθέτει εργοστασιακά συγκολλημένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY50 διαστάσεων 75 x 75 cm, με ενσωματωμένο σύστημα δευτερεύουσας αποστράγγισης, που εξασφαλίζει 100% στεγανότητα και επιπλέον ασφάλεια στα κρίσιμα σημεία σύνδεσης. Μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο τελικής επίστρωσης – πλακάκια, μάρμαρο, πέτρα, άμμο ή χαλίκι.

ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ					Είναι σχεδιασμένη για ασφαλή και αποτελεσματική αποστράγγιση νερού. Διαθέτει εργοστασιακά συγκολλημένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY50 διαστάσεων 75 × 75 cm, με ενσωματωμένο σύστημα δευτερεύουσας αποστράγγισης, που εξασφαλίζει 100% στεγανότητα και επιπλέον ασφάλεια στα κρίσιμα σημεία σύνδεσης. Μπορεί να προσαρμοστεί σε κάθε τύπο τελικής επίστρωσης – πλακάκια, μάρμαρο, πέτρα, άμμο ή χαλίκι .
	SUMI LEVEL	Αόρατο επιδαπέδιο σιφόνι με 3 m ² υδρομονωτική μεμβράνη DRY 50		Ενα καινοτόμο προκατασκευασμένο σύστημα με κρυφό τετράγωνο σιφόνι, το οποίο συνδυάζει κορυφαία λειτουργικότητα με μινιμαλιστικό σχεδιασμό. Αντί για εμφανή σχάρα, το νερό αποστραγγίζεται διακριτικά μέσω των αρμών μεταξύ των κεραμικών πλακιδίων, ενώ η κλίση της βάσης παραμένει αόρατη. Το αποτέλεσμα είναι μια συνεχόμενη και κομψή επιφάνεια από κεραμικό ή πέτρα – ιδανική για σύγχρονα και πολυτελή μπάνια. Η εργοστασιακά ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY 50 εξαλείφει τα κρίσιμα σημεία διαρροής και επιτρέπει γρήγορη και ασφαλή εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη πρόσθετων στρωμάτων στεγανοποίησης.	
	LINEAR LEVEL	Αόρατο κανάλι ντους κάτω από κεραμικό τεμάχιο με σιφόνι, εφοδιασμένο με μεμβράνη DRY50, θερμοκολλημένη στις ακμές σε όλο το περίμετρο (15 cm). Για ντουζιέρες με 1, 2 και 4 κλίσεις.		Ενα μοναδικό σύστημα κρυφής αποστράγγισης, στο οποίο η σχάρα αποτελείται από το ίδιο υλικό όπως το υπόλοιπο δάπεδο – κεραμικό, μάρμαρο ή φυσική πέτρα και πλήρως προσαρμόσιμο. Το αποτέλεσμα είναι ένας επίπεδος και κομψός χώρος ντους, χωρίς ορατές σχάρες – το νερό απομακρύνεται διακριτικά μέσα από 2 αρμούς πλάτους μόλις 2 mm. Μπορεί να εγκατασταθεί από το ένα άκρο έως τον τοίχο της καμπίνας ντους, δημιουργώντας μια καθαρή, πολυτελή και μοντέρνα γραμμική αισθητική χωρίς διακοπές. Η εργοστασιακά ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY 50 εξαλείφει τα κρίσιμα σημεία διαρροών και επιτρέπει γρήγορη εγκατάσταση χωρίς την ανάγκη πρόσθετων στρωμάτων υγρομόνωσης.	
	LEVEL SHOWER TRAY	Πλήρες κιτ για την κατασκευή επίπεδης καμπίνας ντους, 100% αδιάβροχη, για ενσωμάτωση στο δάπεδο		Το LEVEL SHOWER TRAY 60x100 cm είναι ένα έτοιμο σύστημα ντους με κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κρυφή αποχέτευση. Το νερό αποστραγγίζεται διακριτικά μέσω των αρμών μεταξύ των κεραμικών πλακιδίων, ενώ η κλίση παραμένει αόρατη κάτω από την τελική επένδυση. Το αποτέλεσμα είναι ένα εντελώς επίπεδο και αισθητικά άψογο δάπεδο, χωρίς εμφανείς σχάρες ή παραδοσιακές αποχετεύσεις. Το σύστημα περιλαμβάνει την υδρομονωτική ταινία DRY BANDA, που εξασφαλίζει 100% στεγανότητα με σωστή τοποθέτηση, και είναι συμβατό με όλους τους τύπους κεραμικών πλακιδίων, μαρμάρου και πέτρας.	
	SECRET WALL LEVEL	Αόρατη επιτοίχια αποχέτευση για ντουζιέρες 40/60		Είναι μια πλήρως αόρατη επιτοίχια αποχέτευση που επιτρέπει στο δάπεδο της ντουζιέρας να παραμένει ενιαίο και επενδυμένο με κεραμικά πλακίδια χωρίς διακοπές. Το νερό "εξαφανίζεται" αισθητικά στον τοίχο, χωρίς σχάρες ή εμφανή στοιχεία – καθιστώντας το σύστημα ιδανικό για πολυτελή, μοντέρνα μπάνια. Η αποχέτευση είναι κατασκευασμένη από υψηλής απόδοσης πολυουρεθάνη και εξοπλισμένη με την υδρομονωτική μεμβράνη ECODRY50, που εγγυάται 100% στεγανότητα και ασφαλή εγκατάσταση.	
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑ ΜΠΑΝΙΑ	SUMI BASIC	Κιτ αποστράγγισης και τετράγωνη σχάρα 10,5 x 10,5 cm με φινιρίσμα με διάτρητο τετράγωνο σχέδιο		Επιδαπέδιο σιφόνι διαστάσεων 10x10 cm και με εργοστασιακά ενσωματωμένη υδρομονωτική μεμβράνη DRY 40 επιφάνειας 3 m ² και με δευτερεύον σύστημα αποστράγγισης, εξασφαλίζοντας 100% στεγανότητα και ασφαλή εγκατάσταση χωρίς ευάλωτα σημεία. Κατασκευασμένο από πλαστικό ABS και ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304, το SUMI BASIC συνδυάζει ανθεκτικότητα, λειτουργικότητα και μοντέρνα αισθητική.	
	LINEAR BASIC SQUARES	Κιτ γραμμικού καναλιού αποστράγγισης με διάτρητο πλέγμα από ανοξείδωτο χάλυβα και τετράγωνο φινιρίσμα.		Γραμμικό κανάλι για ντους και βεράντες που συνδυάζει ασφάλεια, μοντέρνο σχεδιασμό και ευκολία στην εγκατάσταση. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σχάρα από ανοξείδωτο ατσάλι με τετράγωνα διάτρητα σχέδια. Η ενσωματωμένη μεμβράνη υγρομόνωσης DRY 40 με δευτερεύουσα αποστράγγιση είναι εργοστασιακά συγκολλημένη με τη φλάντζα, εξαλείφοντας έτσι τα κρίσιμα σημεία διαρροής, την καταστροφή των αρμών και την εμφάνιση μυκήτων. Το σύστημα επιτρέπει την εγκατάσταση από άκρη σε άκρη μέχρι τον τοίχο της ντουζιέρας, χωρίς να χρειάζεται κοπή τριγώνων στα κεραμικά, με δυνατότητα τοποθέτησης ενός μεγάλου πλακιδίου στο δάπεδο του ντους .	
	LINEAR FLAT TILEABLE	Κιτ γραμμικού καναλιού αποστράγγισης, με μεμβράνη DRY50 και δυνατότητα τοποθέτησης εσωτερικού πλακιδίου		Γραμμικό κανάλι για ντους και ταράτσες που συνδυάζει στιβαρή κατασκευή, πολυτελή εμφάνιση και μέγιστη λειτουργικότητα. Στη συσκευασία περιλαμβάνεται σχάρα με προετοιμασία για κόλληση πλακιδίων από ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304. Η εγκατάσταση μπορεί να γίνει από άκρη σε άκρη, χωρίς την ανάγκη κοπής πλακιδίων. Η ενσωματωμένη μεμβράνη υγρομόνωσης DRY 50 2,4 m ² με δευτερεύουσα αποστράγγιση είναι εργοστασιακά συγκολλημένη με τη φλάντζα, εξαλείφοντας τα κρίσιμα σημεία διαρροής, τη φθορά των αρμών και την εμφάνιση μυκήτων. Χάρη στο πλάτος του σιφονιού των 9 cm, το νερό ρέει ανεμπόδιστα μέσω της μεγάλης οπής αποχέτευσης, ενώ ο σωλήνας αποχέτευσης Ø50 mm εξασφαλίζει βέλτιστη ροή και εύκολη πρόσβαση για συντήρηση . Το ελάχιστο ύψος εγκατάστασης του συστήματος είναι 65 mm.	

		LINEAR BASIC DUO	Κιτ αποχέτευσης που προσφέρει δύο τύπους φινιρίσματος: πλακιδίων από τη μία πλευρά και χάλυβα από την άλλη εφαρμογή πλακιδίου.		Γραμμικό κανάλι με διπλή σχάρα— από τη μία πλευρά για επένδυση με κεραμικά και από την άλλη με ανοξείδωτο ατσάλι, ώστε να επιλέγετε εσείς το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η ενσωματωμένη μεμβράνη υδρομόνωσης DRY 40 με δευτερεύουσα αποστράγγιση είναι εργοστασιακά συγκολλημένη με τη φλάντζα, εξαλείφοντας έτσι τα κρίσιμα σημεία διαρροής, την καταστροφή των αρμών και την εμφάνιση μυκήτων. Το σύστημα επιτρέπει την εγκατάσταση από άκρη σε άκρη μέχρι τον τοίχο, χωρίς να χρειάζεται κοπή τριγώνων στα κεραμικά, με τη δυνατότητα τοποθέτησης ενός μεγάλου πλακιδίου στο δάπεδο του ντους— πιο γρήγορα, πιο όμορφα και πιο αποδοτικά.
	ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΠΙΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ	WALK LEVEL	Σύστημα προκατασκευασμένων καναλιών αποστράγγισης για πισίνες και βεράντες		Το WALK LEVEL είναι ένα πατενταρισμένο, πλήρως αόρατο σύστημα αποστράγγισης για εξωτερικούς χώρους (βεράντες και πισίνες) – μοναδικό στην αγορά με εργοστασιακά ενσωματωμένη υδρομόνωση (προεγκατεστημένη μεμβράνη πάνω στη φλάντζα). Το νερό αποστραγγίζεται μέσω αρμών μόλις 4 mm, ενώ η τελική επιφάνεια παραμένει εντελώς επίπεδη και κομψή. Το σύστημα είναι συμβατό με όλους τους τύπους επένδυσης – κεραμικά πλακίδια, πέτρα ή ξύλινα δάπεδα (decking) – χωρίς ορατές σχάρες. Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι η δευτερεύουσα αποστράγγιση, η οποία συλλέγει το νερό τόσο πάνω όσο και κάτω από την επένδυση, εξαλείφοντας τον κίνδυνο παραμονής υγρασίας και φθοράς της υποδομής. Το WALK LEVEL τοποθετείται σε τέλεια επίπεδη βάση, ενώ εσωτερικά διαθέτει προκατασκευασμένες κλίσεις σε σχήμα "V" που οδηγούν το νερό απευθείας προς την έξοδο. Σημείωση: Το WALK LEVEL είναι αρθρωτό σύστημα και απαιτεί πρόσθετα εξαρτήματα όπως κανάλια, τμήματα και τελικά στοιχεία.